

Lieferspezifikation

Produkt/ Handelsname	Ethylacetat	
Aussehen	farblos, klar	visuell
Geruch	fruchtig	Filterpapierprobe
Dichte bei 15 °C	0,900 - 0,910	DIN 51757
Siedebereich	76 °C - 78 °C	DIN 51751
Reinheit	min. 99,5 Gew.%	GC
Aromatengehalt		GC
Benzolgehalt		GC
Toluolgehalt		GC
Xylolgehalt		GC
n- Hexangehalt		GC
Brechungsindex n ^D ₂₀	1,372 +- 0,003	DIN 51423
Flammpunkt (Abel Pensky)	- 5 °C	DIN 51755
Flammpunkt (Pensky Martens)		DIN 51758
Verdunstungszahl, Ether=1	2,5	DIN 53170
Farbzahl (Hazen)	max. 10	
Farbzahl (Saybolt)		DIN 51411
Anilinpunkt		DIN 51775
Kauributanolzahl		ASTM D-1133
Abdampfrückstand	< 1 mg / 100 ml	DIN 53172
Doctortest		DIN 51765
Kupferkorrosion		DIN 51759
Wassergehalt	< 0,03 Gew.%	DIN 51777
Schwefelgehalt		DIN 51400
Säuregehalt mg KOH/g	< 0,01	

DK	Ausgabe vom 29.11.2004			QM	EK	Dispo	RTG	
2/96	ersetzt Ausgabe 20.09.2002			F/9-5				